

Nombre del producto	:	Spray de estructura Gotelé
Nº. Art.	:	
Proveedor/fabricante	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA
		Telefono +31 561 – 69 44 00
		Telefax +31 561 – 69 44 31

Descripción del producto

Este Spray de Estructura Gotelé de Dupli Color es un revestimiento profesional, en base a una exclusiva dispersión de poliuretano, con la cual se imita perfectamente una estructura de gotelé. Idóneo para la reparación y renovación de una estructura de gotelé ya existente. Este Spray se puede aplicar sobre una multitud de superficies existentes en el sector de construcción, por ejemplo hormigón, planchas de yeso, pladur, madera, etc. El producto tiene una gran estabilidad y se puede repintar fácilmente, con todo tipo de pinturas para paredes. Si se desea o si fuese necesario se puede aislar previamente la superficie con ColorMatic Aislante.

Aplicación

Hormigón, pladur, planchas de yeso, madera

Características del producto

De fácil aplicación (una estructura de gotelé sin tener que usar útiles ni herramientas)

Estabilidad en todas las superficies verticales.

Datos físicos y químicos

Volumen neto	:	400 ml
Base	:	Dispersión de poliuretano
Propelente	:	Eter dimetilo (DME)
Olor	:	ligeramente a amoníaco
Color	:	blanco
Contenido COV	:	27,0 %
Partícula sólida	:	48,1 %
Rendimiento	:	aprox. 1m ² / 400 ml según la estructura
Densidad	:	1,19 g/ml
Presión	:	4,0 bar
Resistencia a temperaturas	:	> 80° C
Temperatura para trabajar con el aerosol	:	10° bis 30°C

Aplicación

Antes de su uso, debe leer detenidamente las instrucciones.

Tratamiento

El bote debe tener temperatura ambiente. Antes y también durante la aplicación, agitar bien.

Limpiar la superficie a tratar (piezas o partículas sueltas, eliminar). La superficie debe estar seca y libre de grasa. En caso de existir manchas, debe tratarlo previamente con imprimación aislante. Para ello proteger los alrededores.

Mediante la variación entre el grosor de capa y la distancia de pulverizado hacia la superficie se puede obtener una estructura fina o gruesa. Este Spray se puede usar como pintura cubriente, pero también como gotitas ligeramente opacas, solo para hacer una estructura que (después del secado) se pinta con pintura para paredes.

Si fuesen necesarias varias capas debe dejarlo secar siempre unos 10 minutos. La temperatura idónea para su aplicación es entre 15 y 20°C. Con límites máximos entre 10 y 30°C, dependiendo de la estructura deseada. La temperatura del aerosol influye en la estructura. Durante el pulverizado el aerosol se enfría y la estructura se vuelve más gruesa. El aerosol se puede calentar bajo el grifo de agua templada, así se consigue una estructura más fina (no calentarlo con agua caliente). Al finalizar el uso, limpiar la válvula (invertir el bote y accionar el difusor unos 5 segundos), quitar el difusor de la válvula y limpiarlo bajo agua corriente. Tenga en cuenta que los propelentes son fácilmente inflamables. Durante el uso del aerosol no debe fumar, y no usar fuego abierto u objetos incandescentes (radiadores eléctricos). Debe ventilar muy bien el recinto. Los datos de seguridad se encuentran en la Hoja de seguridad.