



MULTI 6

MULTI 6: Spray con más de 6 funciones con válvula dispensadora 360°: **desbloqueante, protector, lubricante, penetrante, desengrasante, anticorrosivo.**

Con componentes activos de la más alta calidad que le confieren un poder ultra lubricante, ultra desengrasante muy penetrante y se adapta perfectamente al uso en el taller, el hogar, el automóvil, el jardín, la industria, náutica y allí donde haya un mecanismo que requiera mantenimiento.



Especificaciones técnicas:

Código de barras	EAN 13: 8050038873048
Cantidad:	400 ml
Máster pack	12 pz
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Color	Marron Claro
Fragancia	Característico de solvente
Densidad relativa	a 20°C 0,82 ÷ 0,86 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C extremadamente inflamable
Propelente	CO2
Presión a 20°C	3/5 bar
Tensión de vapor	0,5 hPa a 20°C
Viscosidad	< 8 mm ² /s a 40°C
Solubilidad	Insoluble en agua
Temperatura de ejercicio	- 60°C / + 220°C

MODO DE EMPLEO Agitar bien el bote. Rociar directamente sobre la superficie a tratar. Dejar actuar por algunos minutos

PRECAUCIONES: No aplicar sobre aparatos en tensión ni materiales sobrecalentados.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO