



ATRIUM Rugoso fachadas

COD.

Guadiel
pinturas



DESCRIPCIÓN

Revestimiento pétreo rugoso de alta calidad, utilizado para la protección y decoración de fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales de construcción (hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc.), donde se requiera un acabado texturado, basado en una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos especialmente seleccionados, que le confieren una gran resistencia en las más adversas condiciones climatológicas, consiguiendo así un acabado de alta calidad.

USOS

Al exterior, se aplicará sobre fachadas de edificios, para decoración y protección, patio de luces, etc.

Al interior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

PROPIEDADES

- Permeabilidad al aire y vapor de agua.
- Excelente cubrición.
- Cubre pequeñas fisuras y disimula irregularidades del soporte
- Excelente opacidad y blancura. No amarillea.
- Buena lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte
- Buena resistencia al frote.
- Excelente Adherencia.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Resistente al envejecimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante	Copolímero Acrílico
Diluyente	Agua
Materia fija en peso	78 % ±1
Peso específico	1.68 ± 0.05Kg/Lt.
Viscosidad	Pasta Suave Tixotrópica
Rendimiento Teórico	1 - 2 m ² /l
Tiempos de secado	2-3 horas
Intervalo repintado	12 horas
Acabado	Mate texturado
Color	Blanco
Etiquetado COVs	2004/42IIA(c) (75/40) Máx. COVs 33 g/l



GUADIEL 2000 S.L. - Pol. Ind. Guadiel, Parc. 111, 23210 Guarromán (Jaén) - Teléf: 953 678 245 Fax: 953 678 246

www.pinturasguadiel.com





ATRIUM Rugoso fachadas

Guadiel
pinturas

MODOS DE EMPLEO

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir la primera capa entre 10-15 % con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta 5-10 % con agua

NORMAS DE APLICACIÓN

Superficies nuevas:

Eliminar polvo, grasas, salitres moho u otros contaminantes.

Aplicar una capa de Fijador GUADALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.

Aplicar la pintura según modo de empleo.

Superficies antiguas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, etc., así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.

Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.

Aplicar una mano de GUADALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.

Aplicar la pintura según modo de empleo.

ÚTILES PARA LA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

RECOMENDACIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C

No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10 %.

Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.

Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Se aconseja utilizar un 4% de tinte.

FORMATOS

Envases de 15 y 4 litros.

NOTA

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

ED. 23/08/2011