



Guadiel
pinturas

PLASTE FINO de proyección

COD.



DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de diversos componentes en pasta proyectable, destinada para el alisado de paredes de yeso, escayola, ladrillo.

PREPARACIÓN

Guadiel plaste proyección fino se mezcla con agua en un porcentaje de 50-52% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal, poniendo el agua en primer lugar, y posteriormente el producto a amasar. Después, dejar la pasta reposar unos minutos.

APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, cargar la máquina de proyectar y elegir la boquilla airless mas adecuada. A continuación proyectar la masilla y posteriormente, extender o aplanar sobre el soporte con una llana o talocha.

ACABADO

Una vez seco el producto, lijar las imperfecciones que hayan podido quedar. A su secado se obtiene una superficie dura, blanca y buena adherencia.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar directamente sobre fondos en interior, siempre que estén duros, secos y limpios. Es un producto especialmente indicado para el alisado de superficies antes de ser pintadas. No mojar los soportes antes de aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

pH:	± 7
Rendimiento	1 kg./ m2 en una superficie de 1 mm. de espesor.
Tiempo de fraguado	sin fraguado



GUADIEL 2000 S.L. - Pol. Ind. Guadiel, Parc. 111, 23210 Guarromán (Jaén) - Teléf: 953 678 245 Fax: 953 678 246

www.pinturasguadiel.com





PLASTE FINO de proyección

Guadiel
pinturas

FORMATOS

Botes de 20 kg.
Palets de 33 botes.

NOTA

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

ED. 14/03/2009

