

Tixoman Antimanchas al Disolvente



Descripción

Pintura tixotrópica mate sin olor para techos y paredes, diseñada para aislar y cubrir manchas de nicotina, hollín, café, humo, aceites, grasas, manchas de humedad seca.

Propiedades

- Mínimo olor durante la aplicación.
- Límite de descuelgue muy elevado para fácil aplicación sobre superficies verticales.
- Formación de FILM sin tensiones para renovar sustratos alcalinos y/o porosos.
- Buen nivelamiento.
- Extraordinaria brochabilidad.
- Resistente a la abrasión
- Excelente poder cubriente sobre manchas de nicotina y otras manchas solubles al agua.
- Gran estabilidad al almacenamiento.

Usos

Desarrollada para renovar, con una mínima preparación de la superficie, techos y paredes manchados con nicotina, humo, agua o difícilmente renovables con pinturas plásticas basadas en emulsiones acuosas.

Su campo de aplicación se extendería a todo tipo de interiores, como viviendas, oficinas, hoteles, colegios, iglesias, hospitales.

Modo de Empleo

- Si la aplicación es a brocha o rodillo, diluir un 5%. En caso de aplicación con airless, diluir un 15% y utilizar boquilla de 125 micras.
- Aplicar 1 o 2 capas, según el estado del soporte. Aunque pueda aplicarse la 2ª capa tan pronto como la primera se vuelva mate, es aconsejable aplicar la segunda capa transcurridas al menos 12 horas desde la primera.
- Puede aplicarse sin sellado previo sobre superficies coherentes y secas.
- Disolvente a utilizar: nuestro consejo es que se utilice disolvente especial sin olor. No obstante, también admite el aguarrás o white spirit.
- Aplicar una o dos capas según el estado del soporte. Aunque pueda aplicarse la segunda capa tan pronto como la primera se vuelva mate, es aconsejable aplicar la segunda capa transcurridas al menos 12 horas desde la primera.

Características técnicas

Viscosidad	a 10000seg-1 1-2.5 Po
Acabado	Mate muy liso
Densidad a 20°C	1.3 ± 0.2 Kg/L
Secado	3-4 horas en C.N. El curado total se efectúa al día siguiente
Extracto Seco	63%
Conservación	Al menos 12 meses sin alterarse el gel. No forma película
Rendimiento	8-10 m2/L
Color	Blanco. Coloreable en tonos pastel con colorantes universales (max. 5%)

Recomendaciones

- Nuestro consejo es que utilice un disolvente especial sin olor. No obstante, también admite el agarras o White Spirit.
- Se recomienda una adecuada ventilación durante la aplicación.
- Deben retirarse los alimentos no embalados antes de aplicar y secar la pintura.

Formatos

Envase 10, 4 y 0.75 L

Notas

Almacenamiento: En envases bien cerrados, el almacenamiento como mínimo 1 año.

Seguridad e Higiene: Inflamable. No fumar. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión no provocar vómito, acuda inmediatamente al médico.

ED. 01. 01/01/2012