

Guadalfix Disolvente



Descripción

Guadalfix al Disolvente es un fijador de fondos incoloro al disolvente, Sin OLOR, apto para soportes interiores y exteriores. Fija y endurece todo tipo de superficies pulverulentas y poco conexionadas aportando además una inestimable adherencia a todo el sistema de revestimiento posterior. Producto de partícula muy fina que proporciona un alto poder de penetración. Excelente resistencia a la alcalinidad.

Propiedades

- Sella, endurece y cohesiona las superficies tratadas.
- Regulariza la absorción del soporte mejorando el rendimiento del revestimiento posterior elegido.
- Muy buena resistencia a los álcalis.
- Gran poder de penetración y adherencia a todo tipo de soportes absorbentes.
- Apto para interiores por su bajo olor.

Usos

Es una imprimación adecuada para todo tipo de materiales de construcción, sea hormigón, mortero, cemento, yeso, gres cerámico, etc., incluso superficies antiguas pintadas al silicato o con pinturas en emulsión ya desgastadas.

Modo de Empleo

- Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
- Se puede aplicar a brocha o rodillo.
- Aplicar el producto hasta la saturación del soporte.
- No aplicar sobre superficies mojadas.
- Los utensilios se limpian con Disolvente Sintéticos o Universal.

Características técnicas

Vehículo	Resinas acrílicas en solución
Diluyente	Disolvente sin olor. Se presenta listo al uso
Color	Incoloro
Acabado	Mate
Peso específico	0.90 ± 0.05 Kg/L
Rendimiento	6 m ² /L. Dependiendo de la porosidad de la superficie a cubrir.
Secado	Al tacto 30 min.
Repintado	24 horas

Normas de aplicación

La superficie a pintar ha de estar sana, seca, libre de grasas y ceras así como exenta de musgos y algas. Limpiar y sanear las superficies eliminando los restos de pinturas y partes sueltas o mal adheridas. Aplicar a temperaturas entre 5°C y 30°C.

Recomendaciones

- Producto al disolvente: aplicar con buena renovación de aire y adecuadas medidas de protección.
- Preservar los envases de las altas temperaturas y la exposición directa al sol.
- Tomar las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínense los residuos en un punto autorizado de recogida.
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Tóxico por ingestión. Inflamable (ver ficha de seguridad).
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Formatos

Envases de 15 L, 10 L, 4 L y 750 ml

Notas

La información de esta ficha está basada en nuestros conocimientos actuales y en las leyes vigentes. Dado que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control es conveniente subrayar que el producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican sin previa instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

V01/18