

Masiplast Estándard



Descripción

Es una mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para tapar y rellenar grietas, agujeros, etc. y realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso, cemento, etc., siempre que el sea el soporte sea una superficie absorbente.

Modo de Empleo

- Guadiel Standard se mezcla con agua en un porcentaje del 40% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en primer lugar el agua, y posteriormente Guadiel Standard. A continuación amasar. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. También se puede amasar con espátula. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos.
- Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, ya sea rellenando grietas o extendiéndolo.
- Si han quedado imperfecciones, se puede repasar transcurrido un espacio de tiempo de 4 a 5 horas. Si queda alguna arista, se puede lijar fácilmente. A su secado se obtiene una superficie de gran blancura, dureza y lisa.

Características técnicas

pH	± 7
Rendimiento	1kg/m ² en una superficies de 1mm. de grosor.
Tiempo de fraguado	24 horas

Recomendaciones

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
- No mojar los soportes antes de aplicar Guadiel Standard.
- Es un producto indicado para remiendos, tendidos y enlucidos de superficies antes de ser pintadas.
- El tiempo máximo de aplicación es de 24 horas.

Formatos

Sacos de 15 kilos. Paquetes de 5 kilos reenvasados en cajas de 4. Paquetes de 1 kilo reenvasados en cajas de 20.