

## Masiplast Masilla al uso



### Descripción

Masilla en pasta a base de ligantes y cargas minerales, destinada para tapar y rellenar pequeñas fisura y agujeros con el fin de nivelar y alisar superficies antes de ser pintadas.

### Usos

Se aplica sobre yeso, madera o cemento, tapa pequeños agujeros, no cuartea. Uso interior.

### Modo de Empleo

- Lista al uso
- Se aplica a espátula o llana sobre soportes de yeso, madera o cemento. A su secado se obtiene una superficie de gran blancura y dureza
- Si queda alguna imperfección, se puede lijar fácilmente.

### Características técnicas

|                    |   |
|--------------------|---|
| Color              | Blanco  |
| Ph                 | 7   |
| Espesor            | Hasta 2 mm. por capa                                      |
| Adherencia         | > 5 kg/cm <sup>2</sup>                                    |
| Rendimiento        | 1,5 kg/m <sup>2</sup> en una superficie de 1 mm de grosor |
| Tiempo de fraguado | Sin fraguado  |
| Tiempo de secado   | 24 horas por mm de espesor                                |

### Recomendaciones

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en INTERIOR siempre que estén duros, secos y limpios. En capas finas, se obtiene una superficie muy lisa.
- No mojar los soportes antes de aplicar.
- Fácil lijado.

## Formatos

---

5 kg, 1 kg, 400gr