

Masiplast Plástica al uso



Descripción

Masilla en pasta a base de ligantes y cargas minerales, destinada para tapar y rellenar pequeñas fisura y agujeros con el fin de nivelar y alisar superficies antes de ser pintadas.

Usos

Masilla al uso para tapar pequeños agujeros, se extiende con facilidad. Secado rápido. Se aplica sobre yeso, cemento o madera, fácil lijado. Uso exterior /interior.

Modo de Empleo

- Lista al uso
- Se aplica a espátula o llana sobre soprtres de yeso, pinturas plástica, madera o cemento. A su secado se obtiene una superficie de gran blancura y dureza
- Si queda alguna imperfección, se puede lijar fácilmente.

Características técnicas

Color	Blanco
Ph	8-10
Espesor	Hasta 2 mm. por capa
Adherencia	> 5 kg/cm2
Rendimiento	1,5 kg/m2 en una superficie de 1 mm de grosor
Tiempo de fraguado	Sin fraguado
Tiempo de secado	24 horas por mm de espesor

Recomendaciones

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en EXTERIOR e INTERIOR siempre que estén duros, secos y limpios.
- En capas finas, se obtiene una superficie muy lisa No mojar los soportes antes de aplicar.
- Fácil lijado.

Formatos

1 kg, 400gr