

## Deconatur Zero Antimicrobiana



### Descripción

Pintura acrílica al agua con cero emisiones y sin olor, con una excelente opacidad y blancura. Especialmente diseñada para crear ambientes limpios, sin olores molestos ni vapores desagradables, eliminando el olor a pintura recién aplicada. Ideal para centros públicos, hospitales, colegios, hoteles, dormitorios infantiles, guarderías, residencias, comercios. Evita la formación de moho.

### Propiedades

- Gran opacidad y blancura.
- Gran lavabilidad.
- Sin olor.
- No gotea ni salpica.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Exenta de emisiones.
- Excelente propiedades de nivelación.
- Inhibe y previene el crecimiento de bacterias de cualquier tipo sobre la superficie.
- Mantiene el 100% de las propiedades antibacteriológicas durante toda la vida de la pintura.
- Cumple la Norma JIS Z 2801 e ISO 22196
- Con actividad antibacteriana sobre las bacterias Ecoli y Staphylococcus aureus

### Usos

Al interior y exterior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

### Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneidad
- Diluir la primera capa entre 10-15% con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5-10% con agua.

## Características técnicas

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.64 ± 0.05 Kg/L
Sólidos en volumen	46 ± 2%
Viscosidad	90-130 Po
Rendimiento Teórico	9-12 m <sup>2</sup> /L
Tiempo de secado	Al tacto 1 hora
Intervalo repintado	6-8 horas
Acabado	Mate Liso
Color	Blanco
Etiquetado COVS	2004/42IIA/(a)(75/30)Máx. COVS < 1g/L
Observaciones	El rendimiento y espesores recomendados varían según el estado de la superficie y la dilución del producto empleada.

## Normas de Aplicación

### - Superficies Nuevas:

- Morteros de Cemento:

Esperar hasta total fraguado (mínimo 30 días).  
Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.  
Neutralizar las superficies alcalinas.  
En superficies pulidas: lijar para abrir poro.  
Limpiar el soporte de productos extraños.  
Masillar los defectos del soporte.  
Fijar los soportes deleznales mediante fijador adecuado.

- Yeso:

Esperar hasta que esté bien seco (máx. 20% humedad).  
Limpiar el soporte de productos extraños.  
Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.  
Regular las absorciones del soporte con GUADALFIX.  
En superficies pulidas: lijar para abrir  
Masillar los defectos del soporte.  
Fijar los soportes deleznales mediante fijador adecuado.

### - Superficies antiguas:

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.  
Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurar una buena adherencia.  
En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y el anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser pintadas.  
Nivelar irregularidades con plaste. Dejar secar y lijar.  
Tratar con saneador de fachadas los soportes con moho.  
Aplicar una capa de fijador GUADALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.  
Aplicar la pintura según modo de empleo.

## Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

## Formatos

Envases de 12L

## Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

## Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

## Certificados

- Test Bacteria: Staphylococcus aureus ATCC 6538
- Test Bacteria: Escherichia Coli ATCC 8739

Ed. 21/02/2020 REV.01



Pinturas Guadiel S.L. Pol. Ind. Guadiel Parcela 111 · 23210 Guarroman (Jaén)  
Tel. 953 678 245 E-mail: [info@pinturasguadiel.com](mailto:info@pinturasguadiel.com) · [www.pinturasguadiel.com](http://www.pinturasguadiel.com)