

Guadalic



Descripción

Pintura plástica mate interior/ exterior, compuesta por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos con pigmentos y aditivos especiales, utilizada como recubrimiento decorativo y protector de todo tipo de paramentos verticales y horizontales, tales como, cemento, fibrocemento, escayola, yeso, hormigón, etc., que proporciona unos acabados decorativos muy cubrieres y uniformes. Con conservante antimoho. Certificado de comportamiento al fuego según Euroclases. Clasificación de reacción al fuego: CLASE B s1 d0.

Propiedades

- Excelente poder de cubrición
- Extraordinaria lavabilidad.
- Elevado rendimiento.
- Excelente opacidad y blancura. No amarillea.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Fácil homogenización y aplicación.
- Excelente adherencia.

Usos

Al interior y exterior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

Características técnicas

Ligante	Copolímero Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.67 ± 0,05 Kg/L
Viscosidad	200-250 Po
Rendimiento Teórico	8-10 m ² /L
Tiempo de secado	30 minutos aprox.
Intervalo repintado	6 horas
Acabado	Mate
Color	Blanco
Etiquetado COVS	2004/42IIA/(a)(75/30)Max. COVS < 30g/L

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogenización.
- Diluir la primera capa entre 10-15% con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5-10% con agua.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 15, 12 y 4L

Normas de Aplicación

Superficies Nuevas: Eliminar polvo, grasas, salitres, moho u otros contaminantes. Aplicar una capa de fijador GUDALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte. Aplicar la pintura según modo de empleo. Superficies antiguas: Eliminar polvo, grasas, salitres, etc, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción. Aplicar una capa de fijador GUDALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte. Aplicar la pintura según modo de empleo.

Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

ED.01/10/2017