

## Guadalfix Hidrofugante al Disolvente



### Descripción

Hidrofugante penetrante que impide la absorción de agua. Invisible, no altera el aspecto de las superficies tratadas.

### Propiedades

- Producto al disolvente.
- No modificada el aspecto ni la totalidad del soporte.
- No forma película ni sella la porosidad del soporte.
- Porsee una gran facilidad de penetración.
- Transpirable, permite la difusión del vapor de agua.
- Evita el enjuiciamiento del soporte.

### Usos

Especialmente recomendado para la hidrofugación de fachadas y paredes exteriores hormigón, recorro, ladrillo, piedra y otros materiales de construcción.

### Modo de Empleo

- Método: Rodillo, pulverización, inmersión.
- Dilución: Producto al uso, no diluir.
- Diluyente y limpieza: Disolvente Sintéticos.
- Espesor: No forma película.
- Intervalo de repintado: Min. 24 horas a 20°C. Max. no tiene.
- Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a 5°C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

## Características técnicas

---

Aspecto	Invisible
Color	Transparente
Volumen sólidos	$7 \pm 0.5\%$
Rendimiento	8-10 m <sup>2</sup> /L
Número de capas	2 o 3
Peso específico	$0.8 \pm 0.2$ Kg/L
Secado al tacto	1 hora a 20°C y 60% humedad relativa

## Formatos

---

Envases de 15L (bajo pedido mínimo), 10L, 4L y 0.75 L

F. Tecnica hidrofugante/0602/R1

---



Pinturas Guadiel S.L. Pol. Ind. Guadiel Parcela 111 · 23210 Guarroman (Jaén)  
Tel. 953 678 245 E-mail: [info@pinturasguadiel.com](mailto:info@pinturasguadiel.com) · [www.pinturasguadiel.com](http://www.pinturasguadiel.com)