



Guadiel

pinturas

GUADALUX ESMALTE PAREDES

DESCRIPCIÓN

Pintura-Esmalte acrílico mate acuoso de alta calidad, para superficies como metal, madera, yesos y cementos, todo en uno previa imprimación de fondo con selladora adecuada

PROPIEDADES FÍSICAS

- *Excelente opacidad y blancura.*
- *Fácil homogeneización y aplicación.*
- *Gran flexibilidad y elasticidad*
- *No amarillea.*
- *Totalmente lavable, incluso con lejía.*
- *Muy buena adherencia sobre acero galvanizado.*
- *No inflamable.*
- *Perfecta nivelación*

MODO DE EMPLEO

Agitar hasta su perfecta homogeneización.

Esta pintura se sirve a viscosidad de aplicación si bien se puede diluir en caso de necesidad hasta un 5% con agua desionizada (En defecto potable, pero con una dureza inferior a 22 Bé)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Ligante:</i>	<i>Acrílico</i>
<i>Diluyente:</i>	<i>Agua desionizada</i>
<i>Peso específico:</i>	<i>1.15±0.05Kg/Lt.</i>
<i>Viscosidad:</i>	<i>50-100 poise</i>
<i>Rendimiento Teórico:</i>	<i>14-17 m²/l</i>
<i>Tiempos de secado</i>	<i>Al tacto ½ - 1 hora</i>
<i>Intervalo repintado</i>	<i>6 Horas</i>
<i>Acabado:</i>	<i>Mate sedoso</i>
<i>Color:</i>	<i>Blanco.</i>
<i>Etiquetado COVs:</i>	<i>2004/42IIA/(a) (75/30) contenido COVs <29g/l</i>

NORMAS DE APLICACIÓN

Una buena preparación de la superficie antes del pintado, es la mejor garantía de duración, protección y rendimiento.

Superficies nuevas:

*Sobre yesos y cementos imprimir previamente con **Guadalfix**.*

Los metales a pintar deberán estar limpios, desengrasados y libres de óxido.

Proceder a la limpieza con cepillos adecuados hasta un grado St de la Norma UNE 48302(ISO8501-1), para eliminar costras, óxidos y cascarillas de laminación.

*En caso de metales, imprimir siempre previamente con **Imprimación polivalente Guadiel**.*

Sobre madera aplicar previamente una o dos manos de imprimación selladora adecuada para madera (según el estado de esta) y proceder a un lijado suave en cada una de las manos antes de proceder al acabado con una o dos manos de esmalte Guadakrilyc.

Superficies pintadas y antiguas:

Si la pintura antigua está en buen estado, lijar para matizar, eliminar el polvo y aplicar una o dos capas de Guadacrylic esmalte brillante.

Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficies nuevas.

APLICACIONES

Indicado para aplicaciones de protección y decoración en general aplicable sobre todo tipo de yesos, cementos, maderas y metales.

UTILES PARA LA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola. La mejor recomendación es la aplicación a brocha por facilitar la adherencia, sobre todo en el caso del Acero Galvanizado. A pistola se debe diluir la pintura con agua desionizada. (En su defecto agua potable que no supere una dureza de 22Be)

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

RECOMENDACIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C

No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10 %.

Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.

Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

PRESENTACIÓN

Envases de 12 litros.